

ЗАДАНИЕ ДЛЯ 317 ГРУППЫ

Написать алгоритм, который находит оптимальное признаковое пространство в задаче классификации для метода ближайшего соседа с косинусной мерой сходства. Функционал качества метода – процент правильных ответов на скользящем контроле (leave-one-out) – его и надо максимизировать.

Замечание. Если в признаковом пространстве косинусная мера определена некорректно (это происходит, когда какая-то подстрока становится нулевой), то функционал качества не определен.

Параметры задач

Все задачи – задачи классификации с двумя классами («ноль» и «один»).

	Число строк	Число столбцов	Ориентировочное качество	Процент первого класса	Проверка 1:10
task1.txt	100	30 (+1)	0.92	51	0.67
task2.txt	1000	50 (+1)	0.89	50.30	0.6550
task3.txt	2000	300 (+1)	0.997	49.25	0.6055

Формат исходных файлов:

```
1,13.07,9.9,10.01,10.01  
0,8.08,12.07,19.99,19.99  
1,15.11,17.88,99.4,99.4
```

Такой файл был бы для задачи с числом строк 3, числом столбцов 4. Первый столбец – целевой (метка классов «0 или 1»).

В качестве ответа студент к 01.10.2012 присыпает **на секретный ящик** три текстовых файла

Пример файла для признакового пространства {5, 7, 13, 18}:

```
5 7 13 18
```

Имена файлов должны быть вида **фамилия_№задачи.txt**. Примеры:

```
Ivanov_1.txt  
Ivanov_2.txt  
Ivanov_3.txt
```

Также в теле письма надо указать полученные значения функционала качества для всех задач. Пример:

```
1 - 0.6  
2 - 0.71  
3 - 0.99
```

01.10.2012 состоятся публичные выступления студентов с отчётом по проделанной работе.